


Produto	SILICONE ACÉTICO	
Descrição	- Universo Silicone Acético é um Selante de Silicone monocomponente de cura acética. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar formando uma borracha flexível. Contém fungicida.	
Indicação	- Indicado para vedação e colagem de alumínio, vidros, azulejos, pias, box de banheiros e louças sanitárias.	
Cores	Incolor e Branco.	
Informação	Cartucho com 240g. Validade: Vide embalagem Composição: Polidimetilsiloxano, Metiltriacetoxissilano, Diacetato de bibutil estanho.	
Característica	<ul style="list-style-type: none"> - Fácil de aplicar - Forma uma borracha flexível - Resistente a formação de fungos - Alta adesão em alumínio - Pode ser aplicado em áreas internas e externas 	
Propriedades fisico-químicas	Tempo de formação de película: 12 min. - Taxa de cura: 2mm / 24h. - Densidade: 0,92g/cm ³ - Tensão de ruptura: 1,2mpa - Alongamento: 400% - Resistência a temperatura: de - 30 á + 120°C	
Preparação da superfície	- A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e aguardar a superfície secar antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.	
Modo de usar	- Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho e colocar no aplicador. Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.	

Limitações	- Não utilizar em vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, superfícies pintadas, aquários e concreto. Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Não aceita pintura.
Armazenamento	- O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco á temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade; 12 meses a partir da data de fabricação.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO	- Provoca irritação à pele e irritação ocular grave.
PRECAUÇÕES	- Use luvas de proteção e proteção ocular. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA: Consulte um médico. Evite a liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. A Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos, deste produto químico perigoso, pode ser obtida por meio do site: www.universotintas.com.br . Em caso de contaminação toxicológica, entrar em contato com o CIATox Centro de Informação e Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 0148110 – ATENDIMENTO 24 HORAS. A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site www.universotintas.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

- As informações contidas neste boletim técnico são baseados em nossos conhecimentos e experiência até a presente data. Em função do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o consumidor realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente ou consumidor.

Maiores informações
Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655

Documento revisado: UTV02/24