

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

### UNIVERSO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

**Descrição:** Universo Fundo Preparador de Paredes é indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies externas e internas como reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caídas e fibrocimento. É um produto de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência para os acabamentos.

Produto à base de água, de baixo odor e secagem rápida.

#### Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: 45 - 47 KU

Peso Específico: 1,01

Ponto de Fulgor: >93,3º Celsius

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.7

#### Informações Técnicas:

**Composição:** Emulsão à base de copolímero acrílico, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 18L– 15L - 3,6L e 900ml

Rendimentos: até 275m<sup>2</sup> demão / lata18L  
até 229m<sup>2</sup> demão / balde15L  
até 55m<sup>2</sup> demão / galão 3,6L  
até 13,75m<sup>2</sup> demão / quarto 900ml

**Aplicação:** Rolo de lã, pincéis e airless.

Secagem toque: 1h

Final: 12 h

#### Diluição:

Diluir com água limpa

Para superfícies indicadas diluir no mínimo com 50% de água

**Demãos:** 1 única demão.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

**Pequenas imperfeições:** aplicar uma demão de Universo Fundo Preparador de Paredes em toda superfície e posteriormente efetuar correção das imperfeições com Universo Massa Corrida (Interiores) ou Universo Massa Acrílica (Exteriores e Interiores).



**Imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

**Superfícies mal aderidas e soltas, desagregada, calcinadas, pintura a cal, pinturas velhas em mau estado:** Raspar, escovar ou lixar até total remoção dos resíduos, eliminar o pó e aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

**Concreto novo / Reboco novo:** Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

**Partes mofadas:** Lavar com solução de água e água sanitária na proporção de 1/1 , deixar agir por 30 min. Enxaguar e aguardar a secagem.

### **PRECAUÇÕES**

Evite pintar em dias chuvosos. Procure usar em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. As superfícies devem ser rigorosamente observadas próximo ao rodapé quanto a cura e secagem, mesmo após 30 dias. Não recomendamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

### **Observação:**

**Não indicamos a aplicação direta do produto em qualquer superfície que contenha gesso. Neste caso recomendamos aplicar Universo Gesso & Drywall.**

### **Maiores informações**

**Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655**

### **SUPORTE AO MÉDICO**

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX

Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

